



ECO[®]
cero

Ficha Técnica

Gama ECO
by ECOcero

2023

Información Técnica

Composición	Fibra textil reciclada
Medida	2380x1180 mm. A medida
Espesores	9 mm y 12 mm
Densidad	9 mm: 1500 g/m ² 12 mm: 2400 g/m ²
Absorción	9 mm (aw0.80) Cámara 200 mm 12 mm (aw 0.30) Pegado a la pared (aw 0.75) Cámara 50 mm (aw 0.90) Cámara 200 mm
Tolerancia de corte	± 2 mm
Instalación	Sin obra, fácil y rápida / Fijado o suspendido
Limpieza	Aspiración / Seco / Vapor a presión
Resistencia al fuego	B-s2,d0. Ignífugo. CTE para locales de pública concurrencia

Información Técnica

Certificación:

Certificado LEED® (Pass)

Certificado BREEAM® (Exemplary level)

Certificado FSC STANDARD

Certificado CE (EN 15102:2007 + A1:2011)

Certificado VOCs (A+ classification)

Certificado GLOBAL RECYCLED STANDARD
(Mínimo 60% reciclado)

Certificado PEFC (ST 2002:2013)

Certificado OEKO-TEX STANDARD 100

Certificado Acústico



Applus®



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Colores



ECO-104*



ECO-147



ECO-101



ECO-107




ECO-112



ECO-125




ECO-127




ECO-138



ECO-109



ECO-139



ECO-140



ECO-124



ECO-116



ECO-131



ECO-120



ECO-102

*Se pueden pintar en cualquier color de la carta RAL o NCS

Inspírate:



Inspírate:

