

camposm.com

CAMPOS®



En Campos desarrollamos tejidos técnicos con carácter, pensados para aportar volumen y confort a los espacios.

Su textura tridimensional y estructura elástica se adaptan a las formas con suavidad, haciendo la sentada más cómoda y envolvente. Una solución ideal para proyectos contract que buscan unir diseño, funcionalidad y durabilidad.



Stretch

Comprometidos con los tejidos elásticos

Knitted

Tejidos de punto que se adaptan,
mejoran el confort del asiento
y te envuelven suavemente

Fabric






TRADITION

designed by MARIO RUIZ

Tradición y tecnología se encuentran en esta nueva propuesta. El concepto de la colección traslada el diseño del telar convencional al sistema de fabricación stretch, logrando texturas de apariencia artesanal.

Unimos el dibujo del telar de siempre con la versatilidad del sistema stretch, integrando propiedades antibacterianas y alta resistencia ignífuga.

TRADITION




01 Ivory



02 Linen




03 Grainy



04 Almond




05 Sand




06 Stone




07 Taupe



08 Cocoa



09 Slate



10 Night



Carta de color

Ref nº F2534

Composición
60% poliéster
40% poliéster reciclado

Ancho
175m ± 2cm

Peso
550 gr/m2 ± 5%



ESPECIFICACIONES

Resistencia a la abrasión
>100.000 ciclos EN ISO 12947-2

Resistencia a la abrasión
(cambio de aspecto: 3000 ciclos)
5 EN ISO 12947/4
y EN 14465:2003 (Annex A).

Resistencia al pilling
5 EN ISO 12947-2

Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)
Urdidumbre: 1,5 mm
Trama: 2 mm
EN ISO 13936/2

Solidez a la luz artificial
7 EN ISO 105-B02 y
EN ISO 105 B02/A01

INFLAMABILIDAD

EN1021 - Part 1
BS5852 - Part 1
CAL TB 117
EN1021 - Part 2*
BS5852 - Part 2*

CERTIFICADOS



MANTENIMIENTO

Condiciones de lavado



Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)
Urdimbre: -3%

EN ISO 3759 y
EN ISO 6330



LIENZO

designed by CAMPOS

Lienzo nace del equilibrio entre estructura y suavidad. Su diseño, construido a partir de capas y trazos superpuestos, crea una superficie que respira.

A distancia, se percibe como una unidad serena y continua; de cerca, revela una riqueza de planos que aporta profundidad sin esfuerzo.

Es una propuesta versátil, diseñada para integrarse con naturalidad en proyectos que buscan sofisticación discreta y un ritmo visual impecable.

LIENZO



01 Nude



02 Macaroon




03 Cocoa




04 Chestnut



05 Caramel



06 Velvet



09 Nimbus




10 Sandy



12 Moss



13 Ginger



16 Melon

Carta de color



Ref nº F2427

Composición
59% poliéster
40% poliéster reciclado
1% elastano

Ancho
165m ± 2cm

Peso
600 gr/m2 ± 5%

ESPECIFICACIONES

Resistencia a la abrasión
>100.000 ciclos EN ISO 12947-2

**Resistencia a la abrasión
(cambio de aspecto: 3000 ciclos)**
5 EN ISO 12947/4
y EN 14465:2003 (Annex A).

Resistencia al pilling
5 EN ISO 12947-2

Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)
Urdidumbre: 1,5 mm
Trama: 2 mm
EN ISO 13936/2

Solidez a la luz artificial
7 EN ISO 105-B02 y
EN ISO 105 B02/A01

INFLAMABILIDAD

EN1021 - Part 1
BS5852 - Part 1
CAL TB 117
EN1021 - Part 2*
BS5852 - Part 2*
CRIB 5*

CERTIFICADOS



MANTENIMIENTO

Condiciones de lavado



Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)
Urdimbre: -3%
Trama: 0%
EN ISO 3759 y
EN ISO 6330

PIEL

designed by CAMPOS



Un diseño que se construye desde la irregularidad, generando una superficie rica en matices y de apariencia natural.

Su textura, dinámica y no uniforme, aporta profundidad y un carácter más sensorial al tejido.



La interacción entre hilos y tonos crea un efecto cambiante según la luz y la distancia, dotándolo de una estética viva y contemporánea. Una propuesta pensada para aportar personalidad sin perder equilibrio.

CAMPOS®

PIEL




01 Nude




02 Macaroon




03 Milk



05 Chestnut




07 Velvet



08 Glow



09 Candy




10 Blush




13 Nimbus




14 Mystic



15 Serenity




16 Sandy




17 Carrot




18 Pumpkin




19 Ginger



20 Flame



21 Mango



22 Moss

Carta de color



Ref nº F2210

Composición
59% poliéster
40% poliéster reciclado
1% elastano

Ancho
165m ± 2cm

Peso
600 gr/m2 ± 5%

ESPECIFICACIONES

Resistencia a la abrasión
>100.000 ciclos EN ISO 12947-2

Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos)
5 EN ISO 12947/4
y EN 14465:2003 (Annex A).

Resistencia al pilling
5 EN ISO 12947-2

Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)
Urdidumbre: 1,5 mm
Trama: 2 mm
EN ISO 13936/2

Solidez a la luz artificial
7 EN ISO 105-B02 y
EN ISO 105 B02/A01

INFLAMABILIDAD

EN1021 - Part 1
BS5852 - Part 1
CAL TB 117
EN1021 - Part 2*
BS5852 - Part 2*
CRIB 5*

CERTIFICADOS



MANTENIMIENTO

Condiciones de lavado



Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)
Urdimbre: -3%
Trama: 0%
EN ISO 3759 y
EN ISO 6330

TRENZA

designed by CAMPOS

Un diseño nacido de la superposición y el entrelazado, creando una superficie orgánica con volumen y ritmo.


Sus formas suaves se repiten para generar un efecto envolvente que transmite confort y continuidad visual.

Desde la distancia, se percibe como un conjunto equilibrado, mientras que de cerca revela una rica textura y matices profundos.

Esta propuesta aporta calidez y carácter, manteniendo una estética contemporánea y versátil.



TRENZA



01 Nude0



2 Cocoa



03 Velvet



04 Nimbus



05 Sandy



06 Ginger



07 Moss

Carta de color



Ref nº F2123

Composición
59% poliéster
40% poliéster reciclado
1% elastano

Ancho
165m ± 2cm

Peso
650 gr/m2 ± 5%

ESPECIFICACIONES

Resistencia a la abrasión
>100.000 ciclos EN ISO 12947-2

**Resistencia a la abrasión
(cambio de aspecto: 3000 ciclos)**
5 EN ISO 12947/4
y EN 14465:2003 (Annex A).

Resistencia al pilling
5 EN ISO 12947-2

Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)
Urdidumbre: 1,5 mm
Trama: 2 mm
EN ISO 13936/2

Solidez a la luz artificial
7 EN ISO 105-B02 y
EN ISO 105 B02/A01

INFLAMABILIDAD

EN1021 - Part 1
BS5852 - Part 1
CAL TB 117
EN1021 - Part 2*
BS5852 - Part 2*
CRIB 5*

CERTIFICADOS



MANTENIMIENTO

Condiciones de lavado



Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)
Urdimbre: -3%
Trama: 0%
EN ISO 3759 y
EN ISO 6330



SAORI

designed by CAMPOS




Una base textil que apuesta por la simplicidad y la precisión, construida a partir de una textura fina y uniforme.

Su superficie, aparentemente lisa, incorpora un sutil detalle que enriquece el acabado sin alterar la percepción global.

Diseñado para acompañar, equilibrar y dar continuidad, funciona como soporte ideal dentro de la colección. Su carácter discreto y versátil permite integrarlo con facilidad en todo tipo de espacios.

SAORI


Carta de color



01 Nude




02 Macaroon




03 Cocoa



04 Chestnut



05 Velvet



08 Blush




09 Nimbus




10 Mystic




12 Sandy




14 Pumpkin1




5 Ginger



16 Flame



17 Moss



18 Garden



Ref nº F2431

Composición
70% poliéster
30% poliéster reciclado

Ancho
140 cm ± 2cm

Peso
400 gr/m2 ± 5%

ESPECIFICACIONES

Resistencia a la abrasión
90.000 ciclos EN ISO 12947-2

**Resistencia a la abrasión
(cambio de aspecto: 3000 ciclos)**
5 EN ISO 12947/4
y EN 14465:2003 (Annex A).

Resistencia al pilling
5 EN ISO 12947-2

Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)
Urdumbre: 1,5 mm
Trama: 2 mm
EN ISO 13936/2

Solidez a la luz artificial
7 EN ISO 105-B02 y
EN ISO 105 B02/A01

INFLAMABILIDAD

EN1021 - Part 1
BS5852 - Part 1
CAL TB 117
EN1021 - Part 2*
BS5852 - Part 2*
CRIB 5*

CERTIFICADOS



MANTENIMIENTO

Condiciones de lavado



Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)
Urdimbre: -3%
Trama: 0%
EN ISO 3759 y
EN ISO 6330

KIT KAT

designed by CAMPOS

Un diseño que explora el movimiento a través de trazos irregulares distribuidos de forma rítmica sobre la superficie.

Su composición, aparentemente espontánea, genera una textura visual ligera y contemporánea, con un marcado carácter expresivo.

El tejido ofrece una lectura equilibrada en conjunto, pero gana protagonismo al acercarse, donde se aprecia la interacción entre forma y color. Una opción versátil que introduce dinamismo sin saturar el espacio.



KIT KAT



01 Nude



02 Macaroon



03 Cocoa



06 Velvet




07 Glow




08 Nimbus



09 Mystic



11 Sandy



12 Carrot



13 Ginger



14 Flame



16 Garden



17 Melon

Carta de color

Ref nº F2419

Composición
100% poliéster

Ancho
170cm ± 2cm

Peso
450 gr/m2 ± 5%



ESPECIFICACIONES

Resistencia a la abrasión
>100.000 ciclos EN ISO 12947-2

Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos)
5 EN ISO 12947/4
y EN 14465:2003 (Annex A).

Resistencia al pilling
5 EN ISO 12947-2

Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)
Urdidumbre: 1,5 mm
Trama: 2 mm
EN ISO 13936/2

Solidez a la luz artificial
7 EN ISO 105-B02 y
EN ISO 105 B02/A01

INFLAMABILIDAD

EN1021 - Part 1
BS5852 - Part 1
CAL TB 117
EN1021 - Part 2*
BS5852 - Part 2*
CRIB 5*

CERTIFICADOS



MANTENIMIENTO

Condiciones de lavado

30 X 30 P W

Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)
Urdimbre: -3%
Trama: 0%
EN ISO 3759 y
EN ISO 6330



CANVAS

designed by CAMPOS


Una colección que nace de las líneas, de trazos que se cruzan y se transforman en un paisaje textil contemporáneo.

Canvas equilibra estructura y sutileza, combinando formas que aportan carácter con contrastes que generan profundidad.


CANVAS




01 Nude




06 Glow




12 Sandy



13 Ginger




15 Garden




04 Chestnut




09 Nimbus




14 Moss



16 Melon



05 Velvet



10 Mystic

Carta de color



Ref nº F2534

Composición
80% poliéster
20% poliéster reciclado

Ancho
170cm ± 2cm

Peso
550 gr/m2 ± 5%

ESPECIFICACIONES

Resistencia a la abrasión
18.000 ciclos EN ISO 12947-2

Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos)
5 EN ISO 12947/4
y EN 14465:2003 (Annex A).

Resistencia al pilling
5 EN ISO 12947-2

Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)
Urdidumbre: 1,5 mm
Trama: 2 mm
EN ISO 13936/2

Solidez a la luz artificial
7 EN ISO 105-B02 y
EN ISO 105 B02/A01

INFLAMABILIDAD

EN1021 - Part 1
BS5852 - Part 1
CAL TB 117
EN1021 - Part 2*
BS5852 - Part 2*
CRIB 5*

CERTIFICADOS



MANTENIMIENTO

Condiciones de lavado



Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)
Urdimbre: -3%
Trama: 0%
EN ISO 3759 y
EN ISO 6330

CAMPOS®